

Formstahl - S235JR schwarz

Mittelbreite I-Träger, IPE - EN 10025-2 (EN 10034) (schwarz)

Die kg/m-Gewichte gelten für alle Lieferungen ab Lager / Weitere Güten und Abmessungen auf Anfrage.

Abmessung	Kat	kg/m	Lagerverfügbarkeit
80	C0	6,2	●
100	C0	8,3	●
120	C0	10,7	●
140	C1	13,2	●
160	C1	16,2	●
180	C1	19,3	●
200	C1	23	●
220	C1	26,9	●
240	C2	31,5	●
270	C2	37	●
300	C2	43,3	●
330	C3	50,4	●
360	C3	58,6	●
400	C3	68	●
450	C4	80	●
500	C4	93	●
550	C4	109	●
600	C5	125	●

Formstahl - S235JR schwarz

Schmale I-Träger, INP - EN 10025-2 (EN 10034) (schwarz)

Die kg/m-Gewichte gelten für alle Lieferungen ab Lager / Weitere Güten und Abmessungen auf Anfrage.

Abmessung	Kat	kg/m	Lagerverfügbarkeit
80	A0	6,10	
100	A0	8,50	
120	A0	11,50	
140	A1	14,70	
160	A1	18,50	
180	A1	22,50	
200	A1	27,00	
220	A1	32,00	
240	A2	37,00	

Abmessung	Kat	kg/m	Lagerverfügbarkeit
260	A2	43,00	
280	A2	49,00	
300	A2	56,00	
320	A3	63,00	
340	A3	70,00	
360	A3	78,00	
380	A3	86,00	
400	A3	95,00	
450	A3	118,00	
500	A3	145,00	
550	A4	171,00	

Formstahl - S235JR schwarz

U-Stahl, rundkantig, EN 10025-2 (EN 10279) (schwarz)

Die kg/m-Gewichte gelten für alle Lieferungen ab Lager / Weitere Güten und Abmessungen auf Anfrage.

Abmessung	Kat	kg/m	Lagerverfügbarkeit
80	B0	8,90	●
100	B0	10,90	●
120	B0	13,70	●
140	B1	16,40	●
160	B1	19,30	●
180	B1	22,50	●
200	B1	26,00	●
220	B1	30,00	●
240	B2	34,00	●
260	B2	39,00	●
280	B2	43,00	●
300	B2	48,00	●
320	B2	61,00	●
350	B3	62,00	●
380	B3	65,00	●
400	B3	74,00	●

Formstahl - S235JR schwarz

UPE, U-Profilstahl mit parallelen Flanschflächen gem. EN 10025-2 (EN 10279) (schwarz)

Die kg/m-Gewichte gelten für alle Lieferungen ab Lager / Weitere Güten und Abmessungen auf Anfrage.

Abmessung	Kat	kg/m	Lagerverfügbarkeit
80	G0	8,10	●
100	G0	10,10	●
120	G0	12,40	●
140	G1	14,80	●
160	G1	17,40	●
180	G1	20,20	●
200	G1	23,30	●
220	G1	27,20	●
240	G2	31,00	●
270	G2	36,10	●
300	G2	45,60	●
330	G2	54,50	●
360	G3	63,20	●
400	G3	74,00	●